

Lubrifiant de foarte înaltă performanță, fabricat cu ajutorul tehnologiei sintetice ELF. Special conceput pentru îndeplinirea ultimelor cerințe impuse de grupul Renault autovehiculelor Renault & Dacia.



1 Aplicații

ELF EVOLUTION FULL-TECH R FE 0W-20 este un lubrifiant de foarte înaltă performanță, fabricat cu ajutorul tehnologiei sintetice ELF. Special conceput pentru îndeplinirea ultimelor cerințe impuse pentru autovehiculele Renault & Dacia.

- Conținuturi scăzute de cenușă-sulfată generată prin calcinare, de compuși cu fosfor și de compuși cu sulf.
- Remarcabilă rezistență la oxidare.
- Formulare specifică pentru oferirea unei protecții maxime și pentru asigurarea de performanțe în diminuarea fricțiunii în timpul procesului de lubrifiere.
- Foarte bune proprietăți de detergență și dispersanță.
- Performanță în economisirea de combustibil ["Fuel Economy Performance"].
- Reducerea emisiei de dioxid de carbon [CO₂] și a consumului de combustibil.

Consultați manualul de întreținere a autovehiculului dumneavoastră pentru cunoașterea recomandărilor constructorului.

2 Performanțe

Specificații internaționale	ACEA C5
Specificații ale constructorilor ["OEMs"]	RENAULT RN17 FE

3 Avantajele utilizatorului

Stare de curățenie și protecție, foarte avansate, împotriva uzurii

- Asigură motorului o lungă durată de viață și performanțe îmbunătățite,
 - Excelentă protecție împotriva uzurii,
 - Curățire eficientă, prevenind formarea depunerilor solide și semi-solide foarte aderente.

Asigură un interval lung de schimb și favorizează prevenirea apariției oxidării

- Cu cel mai bun comportament de prevenire a apariției oxidării și cu o volatilitate foarte scăzută, asigură un consum diminuat de ulei, în timpul funcționării motorului.

Compatibilitate cu cele mai recente sisteme de tratament post-combustie: DPF, GPF, SCR, NOx-Trap

- Garantează eficiența sistemului de tratament post-combustie pentru asigurarea unei calități mai bune și mai durabile, a aerului.

Special conceput pentru motoarele RENAULT

- Lubrifiant conceput de echipa de inginerie ELF și aprobat de RENAULT.

4 Caracteristici

	METODĂ	UNITATE	CLASA SAE 0W-20
Densitatea la 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	845
Vâscozitatea cinematică la 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43,4
Vâscozitatea cinematică la 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8,3
Indicele de vâscozitate	ASTM D2270	-	169
Punctul de inflamabilitate	ASTM D92	°C	232
Numărul bazic total ["T.B.N"].	ASTM D2896	mgKOH/g	10,2

Caracteristicile reprezentate în tabel dețin valori medii